



OML50 - LED ARRAY D HE 984mm  
940

31019 9400

 [Visualizza sul sito web](#)



|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                   |                                                                      |
| AMBIENTE                                | indoor                                                               |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                 |
| PESO (KG)                               | 1                                                                    |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 2898lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                 |                                                                      |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                    |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                  |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | non dimmerabile                                                      |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                    |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                             |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA                       | LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2851lm                 |
| TM-30                                   | Rf: 90 / Rg: 101                                                     |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                  |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                          |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 2851lm // 16,7W // 171lm/W                                           |

Notes: