





DEEP RINGO Hi SI

202 11 26 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 202 11 26 B
WIT 202 11 26 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	125
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.15
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar

Elektrische info	
	1 x QPAR51 max.35W
KLASSE	II
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	GU10
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	0,5

Opmerkingen

lamp not included

Opties

PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [202_11_26_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-

DELTALIGHT

DEEP RINGO Hi S1

202 11 26 B

	Plasterboard	-	
	Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Stretched ceiling	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits

	202 11 19 PLASTERKIT 101	☐
Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180		

Notes: