



## OBIN ON 93036 DIM5

### RIFERIMENTO PRODOTTO

30511 9335 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 30511 9335 B

**ALU SPAZZOLATO** 30511 9335 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30511 9335 BRAT



**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30511 9335 BRBB

**ORO SPAZZOLATO** 30511 9335 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30511 9335 BROB

**CREMA** 30511 9335 CR

**BIANCO** 30511 9335 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                    |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Soffitto/Superficie              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 45° girevole, 360° rotazione        |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, RCM      |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 36°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1524lm // 11,6W // 131lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1315lm // 13,3W // 99lm/W                          |

### Requisiti

SPY 90 TUBE


### Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **OBIN ON 93036 DIM5**

30511 9335 BRG