



## SPY 52 ON HE 92740

19803 9230 FG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19803 9230 B



**FLEMISH BRONZE** 19803 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19803 9230 FG

**ENTIÈREMENT BLANC** 19803 9230 FW

**COULEUR OR** 19803 9230 GC

**BLANC** 19803 9230 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                      |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                               |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                           |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                            |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif              |
| <b>INFORMATIONS</b>         | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | LCA                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 704lm // 6,9W // 102lm/W                       |

### Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


### Références optionnelles

COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19803\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


les alimentations led

# de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47

SPY 52 ON HE 92740

19803 9230 FG




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

2->3(2) ☐

Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

Notes: