





INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 30735 9335 B-B

BLANC-NOIR 30735 9335 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8736lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6464lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100 DOWN: rf: 92 / Rg: 100 UP: rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP (HO): 8736lm // 60,5W // 145lm/W Or DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6464lm // 41,8W // 155lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W UP (HO): 5753lm // 69,6W // 83lm/W Or DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W UP: 4257lm // 48,1W // 89lm/W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 93063 DIM5

30735 9335 B-B


Références optionnelles

CABLE BASE R / S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30735_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO

CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B

CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W

CABLE BASE R W

☐



203 99 56 ANO

CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B

CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W

CABLE BASE S W

☐

Notes: