




## M20/M26H - SPY 66 92745 MDL

23327 9230 W

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 23327 9230 B  
**BIAŁY** 23327 9230 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                   |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                         |
| WAGA (KG)                        | 0.6                                                                                          |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                            |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Informacje elektryczne           |                                                                                              |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                                                       |
| KLASA                            | III                                                                                          |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny                                 |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                            |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD                                                                                |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                          |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm                                             |
| TM-30 VALUES                     | rf: 89 / Rg: 100                                                                             |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                        |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                          |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                               |
| BEAMANGLE                        | 45°                                                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2688lm // 25W // 108lm/W                                                                     |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1845lm // 28,8W // 64lm/W                                                                    |

**Uwagi**  
 Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

**Wymagania**  
 SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**  
 DIMMABLE MODULATOR

**Akcesoria**  
 HONEYCOMB 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23327\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

6


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

6


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92745 MDL

23327 9230 W



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


7

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


### Urządzenia do regulacji światła



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92745 MDL

23327 9230 W

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SHIFTLINE M26H profile


#### Dostępne kolory




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



#### SPLITLINE M20 ST profile

#### Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92745 MDL

23327 9230 W



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile

### Dostępne kolory




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: