



SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q W-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27135 932Q B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27135 932Q B-FG

BLANC-NOIR 27135 932Q W-B

BLANC-BLANC 27135 932Q W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3086lm // 22,3W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2694lm // 25,6W // 105lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27135_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM



27135 932Q W-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable 4
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable 9
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable 4 Dimension de découpe (mm): 40
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable 8 Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile		Couleurs disponibles
	<u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	
	<u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 93067 Q-DIM

27135 932Q W-B