



M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

RÉFÉRENCE

30514 9235 W

DISPONIBLE EN

NOIR 30514 9235 B

ALU BROSSÉ 30514 9235 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 30514 9235 BRAT



BRONZE BRUN BROSSÉ 30514 9235 BRBB

OR BROSSÉ 30514 9235 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 30514 9235 BROB

CRÈME 30514 9235 CR

BLANC 30514 9235 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE






LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 75

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
<div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div>		Courant min. Courant max.
<div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div></div>	7	☐
<div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div></div>	14	☐
<div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div></div>	7	☐
<div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div></div>	14	☐
<div><div></div><div><div>19810 0110 B</div><div>HONEYCOMB 75 SINGLE USE B</div></div></div>		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 W

Terminez votre produit

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 W



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 W




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: