



OML50 - PRISMATIC LENS D HO  
1312mm EM-3H 940

31224 9400 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 31224 9400 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ogólne informacje                |                                                    |
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                         |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                               |
| WAGA (KG)                        | 1.9                                                |
| INFORMACJA                       | INCL LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT         |
| Informacje elektryczne           |                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                               |
| KLASA                            | I                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                    |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                  |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                           |
| Informacje o źródle światła      |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4850lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                   |
| SDCM                             | SDCM3                                              |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                |
| LM80                             | L80 > 60000                                        |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 4850lm // 31W // 160lm/W                           |

Notes: