
DELTALIGHT





# COMPO M TW 94041

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15730 9030 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15730 9030 B
**CROMATO** 9 15730 9030 C
**CROMATO SCURO** 9 15730 9030 DC
**BIANCO** 9 15730 9030 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 110 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 105 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.266 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | G |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1199lm // 11,8W // 102lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 928lm // 13,6W // 68lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessori**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15730_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M TW 94041

9 15730 9030 W

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

### # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |
| **15710 6400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA | 1 ☐ |

### Kit di montaggio




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Dimensione del foro (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

**Dimensione del foro (mm): 76**

### Accessori ottici

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

# COMPO M TW 94041

9 15730 9030 W

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

Notes: