




SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL
930

20579 9300 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20579 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20579 9300 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20579 9300 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20579 9300 GC
БЕЛЫЙ 20579 9300 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	9460lm // 71,4W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4188lm // 82,1W // 51lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA	
Опции	
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 GC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20579_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 GC

		321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B			1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐





Светодиодные источники питания

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

		300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
		Размер монтажного отверстия (mm): 95		
		300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
		Размер монтажного отверстия (mm): 80		
		300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
		Размер монтажного отверстия (mm): 80		
		21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		

Coversets

		204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B			☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 GC

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930


20579 9300 GC

204 90 90 W

COVERSET S 90 W




Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W



Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W



Notes: