




SPY 52 SOFT 93020 ADM DIM5

19844 9025 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19844 9025 B
VOLLWEISS 19844 9025 FW
WEISS 19844 9025 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19844_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐


DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93020 ADM DIM5

19844 9025 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben	
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben	
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		 

DELTALIGHT

SPY 52 SOFT 93020 ADM DIM5

19844 9025 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: