

INFORM SQ F144-5 93067

25524 9320 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25524 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25524 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25524 9320 W-B

BLANC-BLANC 25524 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25524_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Type de gradation: non dimmable



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

Notes: