
DELTALIGHT




# OBIN ON 93036 DIM5

**ODNIESIENIE** 30511 9335 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 30511 9335 B
**ALU SZCZOTKOWANY** 30511 9335 BRA
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 30511 9335 BRAT
**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 30511 9335 BRBB
**SZCZOTKOWANE ZLOTO** 30511 9335 BRG
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 30511 9335 BROB
**KREMOWY** 30511 9335 CR
**BIALY** 30511 9335 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1315lm // 13W // 99lm/W |

**Wymagania**

SPY 90 TUBE

**Akcesoria**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


# OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30511_XXX5_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Urządzenia do regulacji światła




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

### Zakończ swój produkt




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

## OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 W