



INFORM SQ F144-5 93067**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

25524 9320 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25524 9320 B-B**BLACK-FLEMISH GOLD** 25524 9320 B-FG**BIANCO-NERO** 25524 9320 W-B**BIANCO-BIANCO** 25524 9320 W-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25524_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Tipo di regolazione: non dimmerabile



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Notes: