

INFORM SQ F144-5 93067

25524 9320 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25524 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25524 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25524 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25524 9320 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła




LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 45W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25524_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

Notes: