DELTALIGHT



M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30514 9325 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30514 9325 B
ALU GEBORSTELD 30514 9325 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 30514 9325 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 30514 9325 BRBB
GEBORSTELD GOUD 30514 9325 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 30514 9325 BROB
CRÈME 30514 9325 CR
WIT 30514 9325 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1272lm // 13W // 95lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30514_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 B

Maak je product af

	**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W SPY 90 TUBE W	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL	Beschikbare kleuren
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 B



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: