
DELTALIGHT




OBIN ON 92724 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 30511 9228 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30511 9228 B
ALU GEBORSTELD 30511 9228 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 30511 9228 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 30511 9228 BRBB
GEBORSTELD GOUD 30511 9228 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 30511 9228 BROB
CRÈME 30511 9228 CR
WIT 30511 9228 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30511_XXX8_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 B