



M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 29021 9330 B

FLEMISH BRONZE 29021 9330 FBR

FLEMISH GOLD 29021 9330 FG

COULEUR OR 29021 9330 GC

BLANC 29021 9330 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29021_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

☐


24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Couleurs disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: