DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29021 9330 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29021 9330 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29021 9330 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29021 9330 GC
БЕЛЫЙ 29021 9330 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	737lm // 9,9W // 75lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29021_XXX0_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Тип диммирования: не диммированный

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Завершите свой продукт



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) — **Варианты цвета корпуса**



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 MDL

29021 9330 FBR



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

Notes: