DELTALIGHT



# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

**REFERENZEN** 30514 9325 BRA

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 30514 9325 B
**ALU GEBÜRSTET** 30514 9325 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30514 9325 BRAT
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30514 9325 BRBB
**GEBÜRSTETES GOLD** 30514 9325 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30514 9325 BROB
**CREME** 30514 9325 CR
**WEISS** 30514 9325 W







Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1272lm // 13W // 95lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Zubehör**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 BRA

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30514_XXX5_HAND.pdf**

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Licht veredelndes Zubehör




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 BRA

## Beenden Sie Ihr Produkt

| | | |
|---|---|---|
|  | **19810 0170 B** | SPY 90 TUBE B |
| | **19810 0170 CR** | SPY 90 TUBE CR |
| | **19810 0170 DC** | SPY 90 TUBE DC |
| | **19810 0170 FBR** | SPY 90 TUBE FBR |
| | **19810 0170 FG** | SPY 90 TUBE FG |
| | **19810 0170 GC** | SPY 90 TUBE GC |
| | **19810 0170 PB** | SPY 90 TUBE PB |
| | **19810 0170 W** | SPY 90 TUBE W |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H + SBL | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|
|  | **30411 9205** | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |
|  | **30411 9305** | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |
|  | **30412 9205** | SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 BRA



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile — Erhältliche Farben



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile — Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 BRA




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: