
DELTALIGHT




OBIN ON 92724 DIM8

ODNIESIENIE 30511 9228 BRA

DOSTĘPNE W
CZARNY 30511 9228 B
ALU SZCZOTKOWANY 30511 9228 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 30511 9228 BRAT
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 30511 9228 BRBB
SZCZOTKOWANE ZLOTO 30511 9228 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 30511 9228 BROB
KREMOWY 30511 9228 CR
BIALY 30511 9228 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1217lm // 13W // 91lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE

Akcesoria

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BRA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30511_XXX8_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Zakończ swój produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BRA