





EN-SUITE R HE 92737

26321 9230 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 26321 9230 B
БЕЛЫЙ 26321 9230 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 48
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 663lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	663lm // 4,2W // 157lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	532lm // 4,8W // 110lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26321_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM73(2)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM52(2)


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72

**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM92->6(6)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84

**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM72->3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55

**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM52(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

EN-SUITE R HE 92737

26321 9230 W

	21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Notes: