
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 952745 MDL

ODNIESIENIE 27122 7230 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 27122 7230 B
BIALY 27122 7230 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30 VALUES	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1321lm // 24,3W // 54lm/W

Wymagania

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27122_XXX0_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 7


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


Urządzenia do regulacji światła




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Zakończ swój produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

SOLI - 66 NLT 952745 MDL



27122 7230 B

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: