
DELTALIGHT




# SOLI - 66 NLT 952745 MDL

**АРТИКУЛ** 27122 7230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 27122 7230 B
**БЕЛЫЙ** 27122 7230 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 97 / Rg: 102 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1925lm // 21,1W // 91lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1321lm // 24W // 54lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

DIMMABLE MODULATOR

**Аксессуары**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27122_XXX0_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### SMART 48

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 7


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### Светодиодные источники питания

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Тип диммирования: не диммированный**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9

**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**


## Светопреломляющие устройства





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Завершите свой продукт




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 952745 MDL



27122 7230 B

| | | |
|---|---|---|
| **24611 0100 FG** | SPY 66 TUBE FG | ☐ |
| **24611 0100 GC** | SPY 66 TUBE GC | ☐ |
| **24611 0100 W** | SPY 66 TUBE W | ☐ |

### Сменный отражатель / линза

| | | |
|---|---|---|
|  | **24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18° | ☐ |
|  | **24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30° | ☐ |
|  | **24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45° | ☐ |

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| **SOLISCAPE profile** | **Варианты цвета корпуса** |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: