



## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FG


DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 10743 9035 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10743 9035 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10743 9035 B-FG

**BIANCO-BIANCO** 10743 9035 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema            |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                 |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 843lm // 10,4W // 81lm/W                              |

### Note

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10743\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

#### Accessori ottici



**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B



**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B







# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FG

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Colori disponibili                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE       |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: