DELTALIGHT



# M52 - SPY FOCUS LP 927 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 24429 9205 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 24429 9205 B
**FLEMISH BRONZE** 24429 9205 FBR
**FLEMISH GOLD** 24429 9205 FG
**BIANCO** 24429 9205 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 8°-43° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 399lm // 10W // 40lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24429_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - SPY FOCUS LP 927 DIM5

24429 9205 B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 75**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SPLITLINE M52 profile

### Colori disponibili




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m

DELTALIGHT

# M52 - SPY FOCUS LP 927 DIM5

24429 9205 B




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: