



M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BROB

DOSTĘPNE W

CZARNY 23259 9325 B

ALU SZCZOTKOWANY 23259 9325 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23259 9325 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDZI 23259 9325 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23259 9325 BRG

STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23259 9325 BROB


FLEMISH BRONZE 23259 9325 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9325 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23259 9325 GC

CZARNY PIANO 23259 9325 PB

BIAŁY 23259 9325 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie




Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Typ ściemniania: nie ściemnialny	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Typ ściemniania: nie ściemnialny	24
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	20
Urządzenia do regulacji światła		
 24144 0030 B VISOR 39 B		

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BROB

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐


24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 DIM5


23259 9325 BROB

SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: