

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BROB

DISPONIBLE EN

NEGRO 30511 9228 B

ALU CEPILLADO 30511 9228 BRA

ANTRACITA CEPILLADO 30511 9228 BRAT


BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30511 9228 BRBB

ORO CEPILLADO 30511 9228 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 30511 9228 BROB

CREMA 30511 9228 CR

BLANCO 30511 9228 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

| | |
|------------------------------|---|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Techo Al superficie |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.5 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 45° giratorio, 360° orientable |
| INFORMACIÓN | LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con corte de fase |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC, RCM |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 24° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 1217lm // 13,3W // 91lm/W |

Requisitos

SPY 90 TUBE

Accesorios

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BROB

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BROB