
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 930

ODNIESIENIE 27911 9300 GC

DOSTĘPNE W
CZARNY 27911 9300 B
ZLOTO KOLOROWANE 27911 9300 GC
BIALY 27911 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane,Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Opcje

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27911_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930


27911 9300 GC

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawa do zabudowy



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐

Wymiar wycięcia (mm): 341

Części do zwieszenia



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 930

27911 9300 GC