



MULTINOVA 55 DOWN-UP TW 930 DIM5



28020 9005 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 28020 9005 B

ZŁOTO KOLOROWANE 28020 9005 GC

BIAŁY 28020 9005 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4191lm UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 621lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4465lm UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 661lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 4191lm // 29,1W // 144lm/W UP @ 2700K: 621lm // 4,3W // 144lm/W Or DOWN @ 6500K: 4465lm // 29,2W // 153lm/W UP @ 6500K: 661lm // 4,3W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN @ 2700K: 3378lm // 33,5W // 101lm/W UP @ 2700K: 588lm // 4,9W // 119lm/W Or DOWN @ 6500K: 3598lm // 33,6W // 107lm/W UP @ 6500K: 626lm // 4,9W // 127lm/W

Opcje

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

DELTALIGHT




MULTINOVA 55 DOWN-UP TW 930 DIM5

28020 9005 GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28020_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: