





M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

RIFERIMENTO
PRODOTTO 30514 9325 W

DISPONIBILE IN
NERO 30514 9325 B
ALU SPAZZOLATO 30514 9325 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 30514 9325 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30514 9325 BRBB
ORO SPAZZOLATO 30514 9325 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30514 9325 BROB
CREMA 30514 9325 CR
BIANCO 30514 9325 W








 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.5
	ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
	INFORMAZIONI	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche		
	ELETTRICO	48V-DC
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
	TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
	SDMC	SDCM1
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	24°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1272lm // 13,3W // 95lm/W
Requisiti		
SPY 90 TUBE		
LED POWER SUPPLY 48V-DC		
Accessori		
HONEYCOMB 75		

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	7	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	14	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	7	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	14	
Accessori ottici		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 W

Finisci il tuo prodotto

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5


30514 9325 W



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 W




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: