





## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM1

20637 9301 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 20637 9301 B  
**BLANC** 20637 9301 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique, Plafond Suspendu                         |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 15,9                                                       |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                               |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | 1 à 10 V             |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA, RCM   |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                   |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 97                                       |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                 |
| <b>LM80</b>                              | L70 > 60000                                           |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 11477lm // 79,4W // 144lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 8583lm // 91,3W // 94lm/W                             |



### Références optionnelles

SUSPENSION SET 25 DIM 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20637\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |





les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM1

20637 9301 B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

### les accessoires de suspension


|                                                                                     |                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>274 97 10 B</u></b> CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM1

20637 9301 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: