


DELTALIGHT



SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27111 0020 B
BLANC 27111 0020 W



 [Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
POIDS (KG)	1
INFORMATIONS	L : 2m 2 x 48V CONDUCTORS 2 DIM CONDUCTORS (For individual DALI dimming)
Informations électriques	
CLASSE	III
CERTIFICATS	LCA, UL


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27111_0020_HAND.pdf](#)

PIÈCES COMPATIBLES


Panneau acoustique



27110 0010 SOLI - SHHH 60 LIGHT GREY



27110 0020 SOLI - SHHH 60 DARK GREY




27110 0030 SOLI - SHHH 90 LIGHT GREY



DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B



Power box


de luminaires



DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B




27110 0090 SOLI - POWERBOX R 48V-DC / 200W




27110 0100 SOLI - POWERBOX L 48V-DC / 200W




Q-BUS



21032 0150 Q-CONTROL 40-1




21032 0160 Q-GATEWAY




21032 0170 Q-PUSH BUTTON INTERFACE

SMART 48




300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


embouts



27111 0410 SOLI - END CAP SET



le cable d'alimentation




27011 9910 SPL14 - CONNECTOR 48V - 180°


DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m


27111 0020 B




27011 9920 SLI9 - CONNECTOR 48V - 90°



27111 9940 SOLI - CONNECTOR R 60




27111 9950 SOLI - CONNECTOR R 90




27111 9960 SOLI - SUPPLY SET 48V



le profilé



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m




les accessoires de fixations




27111 0530 SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m



les alimentations led



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


les composants supplémentaires




21032 0220 SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER




27110 0055 SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT



27110 0060 SOLI - SENSE WIRELESS PRESENCE AND DAYLIGHT




27110 0070 SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB




27110 0080 SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB



les connexions d'angles



27111 0620 SOLI - CORNER 180°




27111 0630 SOLI - CORNER 180° MIRROR




DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B




27111 0640 SOLI - CORNER SET 90°



27111 0650 SOLI - CORNER SET 90° OUT



27111 0720 SOLI - CORNER SET R 60




27111 0730 SOLI - CORNER SET R 90




LUMINAIRES COMPATIBLES


SOLISCAPE - 52



27186 902Q SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM




27186 903Q SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM




27186 904Q SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

SOLISCAPE - 66



27126 721Q SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM




27126 722Q SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM


DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m


27111 0020 B




27126 723Q SOLI - 66 NLT 952745 Q-DIM



27126 731Q SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM




27126 732Q SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM




27126 733Q SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM


SOLISCAPE - FORM



27148 832Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 83067 Q-DIM




27148 922Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM




27148 932Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

SOLISCAPE - LINE



27166 930Q SOLI - LINE 110 UP 930 Q-DIM

SOLISCAPE profile



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m

DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 B

Notes: