





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 24210 9320 B  
**BLANCO** 24210 9320 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 98
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	125
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	max.25
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 30° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, EAC, ENEC

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	800lm // 9,9W // 81lm/W

### Requisitos

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Accesorios

iMAX II ACCESSOIRES

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24210\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)



## ¡MAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Reguleable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Reguleable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

# DELTALIGHT

## ¡MAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 72**



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3




**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 54**

## ¡MAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

### Mounting Kit




**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND




Dimensión de corte (mm): 121


### Dispositivos de modificación de Luz



**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B




**24213 0060** iMAX II GLASS SBL



**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS



**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS



**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS



# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B

### Termina tu producto

---



**24213 0010 B**

iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG**

iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT**

iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W**

iMAX II TUBE ROUND W



**24213 0040 B**

iMAX II TUBE ROUND IP B

**24213 0040 FG**

iMAX II TUBE ROUND IP FG

**24213 0040 MMAT**

iMAX II TUBE ROUND IP MMAT

**24213 0040 W**

iMAX II TUBE ROUND IP W

Notes: