





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 24210 9320 B  
**BIAŁY** 24210 9320 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 98
<b>GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	125
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	max.25
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, EAC, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	800lm // 9,9W // 81lm/W

### Wymagania

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Akcesoria

iMAX II ACCESSOIRES









Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24210\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020


24210 9320 B

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł awaryjny

	<b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	<input type="checkbox"/>
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	<b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	<input type="checkbox"/>



#### Zasilacz LED

#### # opraw













# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	<b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	<b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	


## IMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B

	<b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: nie ściemnialny</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>		
	<b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>		
	<b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>		
	<b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>		
	<b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: nie ściemnialny</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>		
	<b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>		
	<b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2   2	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 56</b>		
	<b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)   4(4)	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 82</b>		
	<b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)   2(1)	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny</b>		
	<b>Wymiar wycięcia (mm): 72</b>		
	<b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2   -	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</b>		

## IMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3




Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54

## IMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

### Zestaw montażowy




**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND




Wymiar wycięcia (mm): 121


### Urządzenia do regulacji światła



**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B




**24213 0060** iMAX II GLASS SBL



**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS



**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS



**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS




# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 B

### Zakończ swój produkt

---



**24213 0010 B**

iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG**

iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT**

iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W**

iMAX II TUBE ROUND W



**24213 0040 B**

iMAX II TUBE ROUND IP B

**24213 0040 FG**

iMAX II TUBE ROUND IP FG

**24213 0040 MMAT**

iMAX II TUBE ROUND IP MMAT

**24213 0040 W**

iMAX II TUBE ROUND IP W

Notes: