



## NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30122 9205 B

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30122 9205 A

**NERO** 30122 9205 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30122 9205 FBRX

**ANTRACITE** 30122 9205 N

**BIANCO** 30122 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Parete A superfice
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP65
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK06
<b>PESO (KG)</b>	1.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	880lm // 8W // 110lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	573lm // 9,2W // 62lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30122\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5**

30122 9205 B

Notes: