



OML50 - INFORM D HE 2624mm  
8+16+8LED 94063

31423 9430 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31423 9430 B

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                      |
| UBICACIÓN                               | interior                                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                 |
| PESO (KG)                               | 0                                                                    |
| INFORMACIÓN                             | CLUSTER DOWN: 2015lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica                   |                                                                      |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| CLASE                                   | I                                                                    |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                       |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                    |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                             |
| Información de la fuente de luz         |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm                 |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 101                                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                  |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                          |
| BEAMANGLE                               | 63°                                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                                           |

Notes: