





MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100006 9238 B-B
ZWART-WIT 100006 9238 B-W
WIT-ZWART 100006 9238 W-B
WIT-WIT 100006 9238 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1232lm // 17,7W // 70lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-W