



MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO

100006 9238 B-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100006 9238 B-B

NERO-BIANCO 100006 9238 B-W

BIANCO-NERO 100006 9238 W-B

BIANCO-BIANCO 100006 9238 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.6
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1232lm // 17,7W // 70lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-W