
DELTALIGHT




MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

АРТИКУЛ 100006 9238 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100006 9238 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100006 9238 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100006 9238 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100006 9238 W-W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1770lm // 15,4W // 115lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1232lm // 17,7W // 70lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-W