



## M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRA

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 30514 9335 B

**ALU GEBÜRSTET** 30514 9335 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30514 9335 BRAT

**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30514 9335 BRBB

**GEBÜRSTETES GOLD** 30514 9335 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30514 9335 BROB

**CREME** 30514 9335 CR

**WEISS** 30514 9335 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	36°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1524lm // 11,6W // 131lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1315lm // 13,3W // 99lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRA

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30514\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRA

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H + SBL

### Erhältliche Farben



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRA



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Erhältliche Farben



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 BRA



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: