



## SOLI - 52 92745 Q-DIM


27118 923Q GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 27118 923Q B

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27118 923Q GC

**БЕЛЫЙ** 27118 923Q W



[Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	Системы низкого напряжения Системный светильник
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Qbus dim
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1224lm // 10,3W // 119lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	783lm // 11,8W // 66lm/W

### Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Аксессуары

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM


27118 923Q GC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27118\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

#### Светопреломляющие устройства



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q GC



**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Завершите свой продукт



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Сменный отражатель / линза



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SOLISCAPE profile

### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: