
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930

PRODUCTREFERENTIE 20636 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20636 9300 B
WIT 20636 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 3 settings: 1- 2800mA 2- 1860mA 3- 1300mA

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2800: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm Or @ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1860: Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2800: 16507lm // 123,7W // 133lm/W Or @ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 2800: 13036lm // 142W // 92lm/W Or @ 1860: 9063lm // 91W // 99lm/W Or @ 1300: 6533lm // 62W // 105lm/W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930

20636 9300 W


Opties

SUSPENSION SET 25 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20636_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Coversets








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930

20636 9300 W


	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 SMOOTH UP 930


20636 9300 W

Ophang toebehoren




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: