





SUPERLOOP VR 120 SBL 927

321 412 92 FBR

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 321 412 92 B
FLEMISH BRONZE 321 412 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 412 92 FG
WEISS 321 412 92 W






 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	4.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4005lm // 57,8W // 69lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [321_412_93_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 84	1	
 300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 95	1	
 300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 80	1	

Notes: