



SUPERLOOP VR 120 SBL 927

321 412 92 FBR



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 412 92 B

FLEMISH BRONZE 321 412 92 FBR

FLEMISH GOLD 321 412 92 FG

WIT 321 412 92 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron




LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_412_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 84	1	
 300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 95	1	
 300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 80	1	

Notes: