

## NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30122 9205 FBRX

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30122 9205 A

**CZARNY** 30122 9205 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30122 9205 FBRX

**ANTRACYT** 30122 9205 N

**BIAŁY** 30122 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	zewnątrzne
<b>MONTAŻ</b>	Ściana Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP65
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK06
<b>WAGA (KG)</b>	1.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniający poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	880lm // 8W // 110lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	573lm // 9,2W // 62lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30122\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927 DIM5**

30122 9205 FBRX

Notes: