



ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96530



28537 9020 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28537 9020 B

VOLLEDIG WIT 28537 9020 FW

GOUD KLEUR 28537 9020 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	165
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.68
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1661lm // 20,5W // 81lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96530

28537 9020 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28537_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

1




DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96530

28537 9020 GC

Montage kit




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

☐

Montage kit spanplafond



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐


28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL


☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96530

28537 9020 GC



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: