





SPYCO AC 92733 ADMIF DIM8

27601 9228 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27601 9228 B
WIT 27601 9228 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	597lm // 8W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	452lm // 8W // 57lm/W

Benodigdheden

TRACK 1F ON

Accessoires

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27601_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

SPYCO AC 92733 ADM1F DIM8

27601 9228 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af



414 02 00 B

SPY TUBE S B

414 02 00 FBR

SPY TUBE S FBR

414 02 00 FG

SPY TUBE S FG

414 02 00 MMAT

SPY TUBE S MMAT

414 02 00 SG

SPY TUBE S SG

414 02 00 W

SPY TUBE S W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 1F ON

Beschikbare kleuren

27600 0020 TRACK 1F ON 2m

2000 m 1 kg



27600 0030 TRACK 1F ON 3m

3000 m 1.4 kg



Notes: