



SPYCO AC 92733 ADMIF DIM8

27601 9228 B

DISPONIBILE IN
NERO 27601 9228 B
BIANCO 27601 9228 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 8W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	452lm // 8W // 57lm/W


Requisiti
TRACK 1F ON

Accessori
SPY TUBE S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27601_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 1F ON

Colori disponibili

<u>27600 0020</u>	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
<u>27600 0030</u>	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

Notes: